

DECRETO 911/96

ACTIVIDADES DELA CONSTRUCCIÓN.

Nro. DE CONTRATO:
DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CUIT/CUIP/N°:

N° DE ESTABLECIMIENTO:

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

CALLE:

Nro.

PISO

DEPTO.

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

TELEFONO

EMAIL

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

ACTIVIDAD ECONÓMICA - REV 4:

SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD DE TRABAJADORES

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> m2 | <input type="text"/> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleado o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.

En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde esté prestando servicio. El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud, higiene y seguridad laboral, deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

Estimado Cliente, a continuación le detallamos la forma de completar el Relevamiento General de Riesgos Laborales (Anexo 1) aprobado por la Resolución S.R.T. N° 463/09, sus Anexos, y la Resolución S.R.T. N° 529/09 que forma parte del Contrato junto a la Solicitud de Afiliación.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa (en caso de actividades de construcción solo se tomará el establecimiento principal u obrador), sobre los datos generales de cada establecimiento será completado obligatoriamente en todos sus campos por el Empleador o Profesional Responsable, por ultimo deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART.

ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS, DIFENILOS Y ACCIDENTES MAYORES (PLANILLAS A Y C DEL ANEXO I)

Deberá completar por Sí o No según corresponda sobre las Sustancias y Agentes Cancerígenos y Sustancias Químicas causales de Accidentes Industriales Mayores, utilizadas en el establecimiento conforme a las Planillas A y C del Anexo I de la Resolución S.R.T. N° 463/09.

Aclaración: Las sustancias no informadas se consideran como una declaración de que el establecimiento no utiliza dichas sustancias.

REGISTRO DE GREMIALISTAS.

La información referente a los gremios a los cuales pertenecen los delegados gremiales que trabajan en la empresa/establecimiento.

REGISTRO DE CONTRATISTAS.

En caso de contar con servicios de empresas o personas contratistas, Ud. deberá volcar la información referente a dichas personas y/o empresas contratadas en el Anexo 1, detallando CUIT y Razón Social de los mismos.

REGISTRO DE PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD; MEDICINA LABORAL Y/O RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

Deberá completarse la información mínima para identificar al responsable de los datos del formulario y/o profesionales que prestan servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, así como también a los profesionales de Medicina Laboral.

Aclaración: La presentación de los mismos se consideran declaración jurada y serán pasibles de sanciones en caso de falsedad.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO

Deberá completar por Sí, No o No Aplica, según corresponda en cada caso sobre el estado de cumplimiento de la normativa vigente en el Establecimiento.

PLANILLA A LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERÍGENOS

| COD. | SUSTANCIA | SI | NO | COD. | SUSTANCIA | SI | NO |
|-------|--|----|----|-------|--|----|----|
| 40031 | Amianto (asbestos) | | | 40229 | Bifenilos Policlorados, como dioxina, con un Factor de Toxicidad Equivalente (TEF) de acuerdo con la OMS (PCB 77, 81, 105, 115, 118, 123, 126, 157, 167, 169, 189) | | |
| 40035 | Berilio y sus compuestos | | | 40230 | Busulfan | | |
| 40036 | Benceno | | | 40231 | Ciclofosfamida | | |
| 40043 | Bifenilos policlorados | | | 40232 | Ciclosporina | | |
| 40044 | Cadmio y sus compuestos | | | 40233 | Cloramubicil | | |
| 40054 | Bis(clorometil)eter; clorometil metil eter (grado técnico) | | | 40234 | Colorantes que se metabolizan a Bencidina | | |
| 40058 | Cloruro de vinilo | | | 40235 | Destilación de alquitran de hulla | | |
| 40071 | 1,2-Dicloropropano | | | 40236 | Erionita | | |
| 40092 | Formaldehido | | | 40237 | Etopósido | | |
| 40096 | Producción de coque | | | 40238 | Etopósido en combinación con cisplatino y bleomicina | | |
| 40112 | Lindano | | | 40239 | Fibras anfíboles de fluoro-edenita | | |
| 40130 | Compuestos de níquel | | | 40240 | Fósforo-32, como fosfato | | |
| 40136 | Óxido de etileno | | | 40241 | Gasificación del carbón | | |
| 40142 | Pentaclorofenol | | | 40242 | Humo de tabaco, ajeno | | |
| 40153 | Polvo de sílice cristalina, en forma de cuarzo o cristobalita | | | 40243 | Iodos radiactivos, incluido el Iodo-131 | | |
| 40170 | Orto-Toluidina | | | 40244 | Melfalán | | |
| 40173 | Tricloroetileno | | | 40245 | Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes | | |
| 40201 | Aceites minerales no tratados o medianamente tratados | | | 40246 | N-Nitrosornicotina (NNN) y 4-(N-Nitrosometilamina)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK) | | |
| 40202 | Fabricación de Alcohol Isopropílico usando ácidos fuertes | | | 40247 | Plutonio | | |
| 40203 | Alquitran de hulla | | | 40248 | Productos de fisión, incluido el Estroncio-90 | | |
| 40204 | 4-Aminobifenilo | | | 40249 | Radio-224 y sus productos de decaimiento | | |
| 40206 | Producción de auramina | | | 40250 | Radio-226 y sus productos de decaimiento | | |
| 40207 | Bencidina | | | 40251 | Radio-228 y sus productos de decaimiento | | |
| 40208 | Compuestos de cromo (VI) | | | 40252 | Radionucleidos, emisores de partículas Alfa, internamente depositados | | |
| 40210 | Gas Mostaza | | | 40253 | Radionucleidos, emisores de partículas Beta, internamente depositados | | |
| 40211 | Minería subterránea de la hematita | | | 40254 | Torio-232 y sus productos de decaimiento | | |
| 40212 | Hollín (como se encuentra en la exposición ocupacional en el barrido de chimeneas) | | | 40255 | Aflatoxinas | | |
| 40213 | Producción de magenta | | | 60021 | Virus de la Hepatitis B (infección crónica) | | |
| 40214 | 2-Naftilamina | | | 60022 | Virus de la Hepatitis C (infección crónica) | | |
| 40216 | Radón-222 y sus productos de decaimiento | | | 90002 | Radiaciones ionizantes | | |
| 40220 | Exposición ocupacional asociada al Proceso Acheson | | | 90004 | Radiación ultravioleta (longitudes de onda 100-400 nm abarcando las radiaciones UVA, UVB y UVC) | | |
| 40221 | 1,3-Butadieno | | | 90010 | Radiación neutrónica | | |
| 40222 | 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano | | | 90011 | Rayos X y Radiación Gamma | | |
| 40223 | 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina | | | | | | |
| 40224 | 3,4,5,3',4'-Pentaclorobifenilo (PCB- 126) | | | | | | |
| 40225 | 4,4'-Metilbis(2-c loroanilina) (MOCA) | | | | | | |
| 40226 | Arsénico y sus compuestos inorgánicos | | | | | | |
| 40227 | Azatioprina | | | | | | |
| 40228 | Benzo [a] Pireno | | | | | | |

La codificación aquí presentada corresponde al Listado de Códigos de Agentes de Riesgo de la Resolución 81/2019

PLANILLA C SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR

| COD. | SUSTANCIA | Cantidad Umbral (tn) | SI | NO | COD. | SUSTANCIA | Cantidad Umbral (tn) | SI | NO |
|-------|--|----------------------|----|----|-------|---|----------------------|----|----|
| 40321 | Nitrato de amonio | 350 | | | 40310 | 4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus sales forma pulverulenta | 0,01 | | |
| 40301 | Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y/o sus sales | 1 | | | 40311 | Isocianato de metilo | 0,15 | | |
| 40302 | Tritóxido de arsénico, ácido arsénico (III) y/o sus sales | 0,1 | | | 40312 | Oxígeno | 200 | | |
| 40315 | Bromo | 20 | | | 40313 | Diisocianato de tolueno | 10 | | |
| 40053 | Cloro | 10 | | | 40314 | Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | 0,3 | | |
| 40304 | Compuestos de Níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triniquel, tritóxido de diníquel) | 1 | | | 40303 | Trihidruro de arsénico (arsina) | 0,2 | | |
| 40322 | Etilenimina | 10 | | | 40316 | Trihidruro de fósforo (fosfina) | 0,2 | | |
| 40089 | Flúor | 10 | | | 40317 | Dicloruro de azufre | 1 | | |
| 40305 | Formaldehído (concentración > 90 por 100) | 5 | | | 40318 | Trióxido de azufre | 15 | | |
| 40306 | Hidrógeno | 5 | | | 40319 | Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD (ver nota 1) | 0.001 | | |
| 40003 | Ácido Clorhídrico (gas licuado) | 25 | | | 40220 | 4.Aminodifenilo y/o sus sales | 0.001 | | |
| 40145 | Alquilos de plomo | 5 | | | 40207 | Bencidina y/o sus sales | 0.001 | | |
| 40307 | Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural | 0 | | | 40054 | Éter bis (clorometílico), Clorometil metil eter | 0.001 | | |
| 40308 | Acetileno | 5 | | | 40221 | Cloruro de dimetil carbamoilo | 0.001 | | |
| 40136 | Óxido de etileno | 5 | | | 40222 | Dimetilnitrosamina | 0.001 | | |
| 40309 | Óxido de propileno | 5 | | | 40223 | Triamida hexametilfosforica | 0.001 | | |
| 40014 | Metanol | 500 | | | 40224 | 2-Naftilamina y/o sus sales | 0.001 | | |
| | | | | | 40320 | Naftas y otros cortes livianos | 5000 | | |

(*Nota: Cantidad Umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalada. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE LA EMPRESA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DEC. 351/79

| Nº | OBRAS: CONDICIONES A CUMPLIR | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|---|--|-----|----|------|--------------|---|
| * = SI: Cumple / No: No Cumple / N/A: No Aplica | | | | | | |
| LEGAJO TÉCNICO | | | | | | |
| 1 | Memoria descriptiva de la obra | | | | | Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96 |
| 2 | Programa de capacitación al personal | | | | | Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96 |
| 3 | Registro de visitas del Ser, de higiene y seguridad | | | | | Art. 3 inc.d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96 |
| Ley 24.557 | | | | | | |
| 4 | Afiliación obligatoria del personal a una ART | | | | | Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557 |
| Resolución 51/97 | | | | | | |
| 5 | Aviso de inicio de obra a la A.R.T. | | | | | Art. 1 Res 51/97 |
| 6 | Programa de seguridad aprobado por la ART | | | | | Art. 2 y 3 Res 51/97 |
| 7 | Nómina del personal que trabaja en la obra con N° de cuil | | | | | Anexo I inc.b) Res. 51/97 |
| Resolución 35/98 | | | | | | |
| 8 | Aviso de inicio de obra a la A.R.T. | | | | | Art. 2 Res. 035/98 |
| 9 | Programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART | | | | | Art. 1 Res. 035/98 |
| Resolución 70/97 | | | | | | |
| 10 | Afiche de la ART | | | | | Res. 70/97 |
| Resolución 319/99 | | | | | | |
| 11 | Programas de seguridad tareas corta duracion, aprob. ART | | | | | Art. 5 Res. 319/99 |
| 12 | Comitente a cargo del S.H. Y Seguridad | | | | | ART. 1 Res. 319/99 |
| Resolución 231/96 | | | | | | |
| 13 | Baños y vestuarios adecuados | | | | | Art. 1 inc. a) Res. 231/96 |
| 14 | Provisión de agua potable | | | | | Art. 1 inc. b) Res. 231/96 |
| 15 | Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador) | | | | | Art. 1inc. e) Res. 231/96 |
| 16 | Implementación del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista | | | | | Art. 1 inc. f) Res. 231/96 |
| 17 | Programa de capacitación básico (constancias firmadas por el trabajador) | | | | | Art. 1 inc. g) Res. 231/96 |
| 18 | Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado. | | | | | Art. 1 inc. h) Res. 231/96 |
| 19 | Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislación | | | | | Art. 1inc. i) Res. 231/96 |
| 20 | Extinguidor triclasa 10 kg. | | | | | Art. 1 inc. j) Res. 231/96 |
| 21 | Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos | | | | | Art. 1 inc.k) Res. 231/96 |
| 22 | A los 7 días entrega ropa de trabajo | | | | | Art. 1 inc. l) Res. 231/96 |
| 23 | A los 15 días completar capacitación básica | | | | | Art. 1 inc. m) Res. 231/96 |
| 24 | Instalar carteles de seguridad | | | | | Art. 1 inc. n) Res. 231/96 |
| 25 | Adecuar Orden y limpieza de la obra en general y circulación sin obstáculos | | | | | Art. 1 inc. q) Res. 231/96 |
| 26 | Horas asignadas personal de higiene y seguridad | | | | | Art. 2,Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96 |
| DISPOSICIONES GENERALES (Capítulo 1) | | | | | | |
| 27 | El comitente es solidario responsable con el empleador. | | | | | Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96 |
| 28 | Con 2 o más contrat. La coordinación de la seguridad contrat. Princ. O Com. | | | | | Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96 |
| 29 | Capacitar a los empleados en acciones de prevención. | | | | | Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96 |
| 30 | Asignación de hs. de higiene y seg. a cargo del empleador | | | | | Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96 |
| 31 | Legajo Técnico, a cargo del resp. H y S, para el control efectivo de riesgos | | | | | Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96 |
| SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capítulo 5) | | | | | | |
| 32 | Vivienda personal 6 m2 por dormitorio | | | | | Art. 22 inc a) Cap. 5 - Dec. 911/96 |
| 33 | Sanitarios en proporción al personal c/15 1 inod., 1 mig., 2 lav., 5 duchas | | | | | Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96 |
| 34 | Vestuarios con armarios incombustibles | | | | | Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96 |
| 35 | Cocina con mesada agua fría y caliente | | | | | Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96 |
| ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capítulo 6) | | | | | | |
| 36 | Vías de circulación apropiadas en la obra | | | | | Art. 45 inc.b) Cap. 6 - Dec. 911/96. |
| 37 | Se evitan deslizamiento de materiales o caídas. | | | | | Art. 45 inc.c) Cap. 6 - Dec. 911/96. |
| 38 | Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m | | | | | Art. 45 in. e) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 39 | Barras de acero sujetas para evitar que rueden | | | | | Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 40 | Orden y limpieza | | | | | Art. 46 Cap. 6 Dec: 911/96 |
| 41 | Preveer medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo | | | | | Art. 47 Cap. 6 Dec 911/96 |
| 42 | Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas. | | | | | Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| CAÍDA DE PERSONAS | | | | | | |
| 43 | Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo | | | | | Art. 52 inc.a) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 44 | Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo | | | | | Art. 52 inc.b) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 45 | Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo | | | | | Art. 52 inc.c) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 46 | Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización | | | | | Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96 |

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DE-CLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE LA EMPRESA

| N° | OBRAS: CONDICIONES A CUMPLIR | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|--|--|------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 47 | Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes | | | | | Art. 53 Cap.6 Dec.911/96 |
| RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 48 | Circular o trabajar, a una diferencia de cota de 2,00m | | | | | Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 49 | Obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52 | | | | | Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 50 | Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujeción inercial | | | | | Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, | | | | | | |
| CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 51 | Se instalará cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos | | | | | Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 52 | Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento | | | | | Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 53 | Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros | | | | | Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 54 | Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación | | | | | Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 55 | Trabajos cercanos a líneas de servicio, identificar y aislar riesgo | | | | | Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 56 | Interrupción de tareas por lluvias o vientos. | | | | | Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| SEÑALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 57 | Indicación de señalizaciones y sus características para la obra | | | | | Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 58 | Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas, rutas de escape, incluso en el obrador | | | | | Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 59 | Vehículos y máquinas de obra deben tener señales fono luminosas | | | | | Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 60 | Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m | | | | | Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 61 | Tendido de cables aéreo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo. | | | | | Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 62 | Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos. | | | | | Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 63 | Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento | | | | | Art.88 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 64 | Equipos de incendio, libres de obstáculos | | | | | Art.91 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 65 | Avisos visibles con números y direcciones de emergencias | | | | | Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| DEPÓSITOS INFLAMABLES | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 66 | Almacén independiente restringido a nivel de piso | | | | | Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 67 | Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador | | | | | Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 68 | Elementos estancos para contención de derrames | | | | | Art. 95 inc c) Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 69 | Instalación eléctrica antiexplosiva | | | | | Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96 |
| 70 | Carteles indicando peligro | | | | | Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 71 | Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal. | | | | | Art. 98 Cap. 6 Dec.911/96 |
| 72 | Ropa y calzado de lluvia. | | | | | Art. 104 Cap. 6 Dec.911/96 |
| 73 | Casco de seguridad | | | | | Art. 107 Cap. 6 Dec.911/96 |
| 74 | Protección ocular | | | | | Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 75 | Protección auditiva | | | | | Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 76 | Protección de miembros superiores guantes, mitones | | | | | Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 77 | Calzado de seguridad con puntera de acero. | | | | | Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 78 | Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m. | | | | | Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 79 | Protección respiratoria, por polvo, humo fibras, etc. | | | | | Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| 80 | Protección respiratoria sust, químicas con inyección de aire. | | | | | Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96 |
| NORMAS HIGIÉNICO-AMBIENTALES EN OBRA (Capítulo 7) | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 81 | Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P adecuados | | | | | Art 117 Cap. 7 Dec.911/96 |
| 82 | Los locales confinados, deben ser ventilados | | | | | Art 120 Cap 7 Dec. 911/96 |
| 83 | Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibelios | | | | | Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96 |
| 84 | Iluminación general adecuada | | | | | Art 133 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96 |
| 85 | Iluminación localizada | | | | | Art 135 inc a / g) Cap. 7 Dec. 911/96 |
| 86 | Iluminación de emergencia en los medios de salida. | | | | | Art 136 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96 |
| TRABAJOS DE DEMOLICIÓN (Capítulo 8) | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 87 | Programa de trabajo que contemple medidas de seguridad. | | | | | Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96 |
| 88 | Añanzar las partes inestables de la construcción | | | | | Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96 |
| 89 | Interrupción de los servicios de gas, luz teléfono, electricidad | | | | | Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96 |
| 90 | Establecer zonas de exclusión | | | | | Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96 |
| 91 | Distancia de seguridad de la zona de demolición, | | | | | Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96 |
| 92 | Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnés | | | | | Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96 |
| 93 | Apuntalamiento de muros medianeros | | | | | Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96 |

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DE-CLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE LA EMPRESA

* = SI: Cumple / No: No Cumple / N/A: No Aplica

| Nº | OBRAS: CONDICIONES A CUMPLIR | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|--|---|-----|----|------|--------------|-------------------------------------|
| EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRÁNEOS | | | | | | |
| 94 | Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado | | | | | Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96 |
| 95 | Señalización de zanjas y excavaciones. | | | | | Art. 145 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 96 | Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia | | | | | Art. 146 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 97 | Protección contra caída de personas y objetos. | | | | | Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 98 | Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas | | | | | Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 99 | Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados | | | | | Art. 149 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 100 | Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras | | | | | Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 101 | Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo | | | | | Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 102 | Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos. | | | | | Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 103 | Dos sistemas de comunicación independientes. | | | | | Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 104 | Submuración, recalce de muros. | | | | | Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| TRABAJOS CON HORMIGÓN | | | | | | |
| 105 | Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad | | | | | Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 106 | Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras | | | | | Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 107 | No deben acumularse pesos durante el período constructivo s/ las estruc. | | | | | Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 108 | Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener más de un empalme | | | | | Art. 170. Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 109 | Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, protección personal | | | | | Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 110 | Está prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar. | | | | | Art. 174 Cap. 8 dec. 911/96 |
| 111 | Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas | | | | | Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| TUBERÍAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGÓN | | | | | | |
| 112 | Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4 | | | | | Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 113 | Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire | | | | | Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| 114 | Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías | | | | | Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96 |
| TRABAJOS DE PINTURA | | | | | | |
| 115 | Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio | | | | | Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96 |
| SILOS Y TOLVA (Capítulo 9) | | | | | | |
| 116 | Protección contra riesgo de caídas. | | | | | Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| MÁQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, | | | | | | |
| CERÁMICOS, ETC. | | | | | | |
| 117 | Uso de elementos de protección personal | | | | | Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 118 | Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte | | | | | Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 119 | Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior | | | | | Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 120 | Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte | | | | | Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 121 | Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo | | | | | Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL y MECÁNICAS | | | | | | |
| 122 | Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean | | | | | Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 123 | Herramientas portátiles acción. por energía interna protegidas p/evitar contacto | | | | | Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 124 | Con materiales inflamables, uso de herram. Que no hagan chispa. | | | | | Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | | | | | | |
| 125 | De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp. | | | | | Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 126 | Neumáticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas | | | | | Art. 206 Cap. 9 DEC. 911/96 |
| HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | | | | | | |
| 127 | Cables y accesorios c/ protección mecánica | | | | | Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES | | | | | | |
| 128 | Esc. móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar | | | | | Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 129 | Esc. fija a más de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m | | | | | Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 130 | Las escaleras de madera no se deben pintar | | | | | Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ESCALERAS DE MANO | | | | | | |
| 131 | Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso | | | | | Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 132 | Apoyada sobre plano firme | | | | | Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 133 | Escaleras de 2 hojas , no deben sobrepasar los 6 m de longitud. | | | | | Art. 215 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 134 | Deben asegurar estabilidad y rigidez. | | | | | Art. 215 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 135 | Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m | | | | | Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS | | | | | | |
| 136 | Deben soportar sin peligro las cargas previstas | | | | | Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 137 | Tener un ancho de 0,60 m | | | | | Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96 |

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DE-CLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE LA EMPRESA

* = SI: Cumple / No: No Cumple / N/A: No Aplica

| N° | OBRAS: CONDICIONES A CUMPLIR | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|---|---|-----|----|------|--------------|--|
| 138 | Con más de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos | | | | | Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 139 | Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m | | | | | Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ANDAMIOS | | | | | | |
| 140 | Rigidez, resistencia y estabilidad | | | | | Art. 222 inc. a,b,c) Cap.9 Dec. 911/96 |
| 141 | Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes | | | | | Art. 222 inc. e) Cap.9 Dec. 911/96 |
| 142 | Asegurar inmovilidad lateral y vertical. | | | | | Art. 222 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 143 | Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos | | | | | Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 144 | Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m | | | | | Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 145 | Los tablonces de la plataforma deben estar trabados y amarrados | | | | | Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 146 | Las plataformas de más de 2,00 m de altura deben tener barandas | | | | | Art. 226 Cap. 9 Dec.911/96 |
| 147 | El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m | | | | | Art. 227 Cap 9 Dec. 911/96 |
| 148 | Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos | | | | | Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ANDAMIOS COLGANTES | | | | | | |
| 149 | Plataf. susp. de equipos de izar sistema eficaz p/ enclavar mov. verticales | | | | | Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96 |
| 150 | La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas | | | | | Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96 |
| 151 | Resp. de tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad | | | | | Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96 |
| 152 | Los trabajadores deben usar arnés de seguridad, amarrado a punto fijo | | | | | Art. 232 Cap.9, dec. 911/96 |
| ANDAMIOS DE MADERA | | | | | | |
| 153 | Madera resistente, sin pintura, tablonces zunchados en los extremos | | | | | Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ANDAMIOS METALICOS TUBULARES | | | | | | |
| 154 | Los elementos deben estar rigidamente unidos entre sí, c/ elementos esp. | | | | | Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 155 | Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente | | | | | Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 156 | Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes | | | | | Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96 |
| SILLETAS | | | | | | |
| 157 | Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro | | | | | Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 158 | La eslinga o sogas debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos | | | | | Art. 240 inc b) Cap. 9 dec. 911/96 |
| 159 | Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente | | | | | Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96 |
| CABALLETES | | | | | | |
| 160 | Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo | | | | | Art. 242 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| PASARELAS Y RAMPAS | | | | | | |
| 161 | Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60, barandas y zócalos | | | | | Art. 244 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 162 | Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m | | | | | Art. 245 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ | | | | | | |
| 163 | Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado | | | | | Art. 246 Cap. Dec. 911/96 |
| 164 | Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas | | | | | Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96 |
| 165 | Espejos retrovisores ,luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes | | | | | Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/9 |
| 166 | Rotulo visible con indicación de carga máxima | | | | | Art. 249 Cap. Dec. 911/96 |
| 167 | Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad | | | | | Art. 257 Cap. Dec. 911/96 |
| CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 168 | Los camiones volacadores deben tener obligatoriamente una visera | | | | | Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| HORMIGONERAS | | | | | | |
| 169 | Todos los engranajes, cadenas protegidos | | | | | Art. 262 cap. 9 Dec. 911/96 |
| APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES | | | | | | |
| 170 | Personal adiestrado y capacitado. | | | | | Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96 |
| 171 | Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea | | | | | Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 172 | Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas | | | | | Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 173 | Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel | | | | | Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 174 | Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max. | | | | | Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| CABINAS | | | | | | |
| 175 | Deben tener resistencia contra la caída de objetos | | | | | Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| GRUAS | | | | | | |
| 176 | Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas | | | | | Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| AUTOELEVADORES | | | | | | |
| 177 | No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad | | | | | Art 282 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| MONTACARGAS | | | | | | |
| 178 | Huecos protegidos con mallas rejadas para evitar caída de personas o cosas | | | | | Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96 |

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DE-CLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 FIRMA DEL RESPONSABLE
 DE LA EMPRESA

* = SI: Cumple / No: No Cumple / N/A: No Aplica

| N° | OBRAS: CONDICIONES A CUMPLIR | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|--|---|------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| 178 | Huecos protegidos con mallas rejas para evitar caída de personas o cosas | | | | | Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 179 | Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas | | | | | Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 180 | Puertas con trabas electromecánicas | | | | | Art. 288 inc a) Cap 9 Dec. 911/96 |
| 181 | Sistemas que provoquen la detención inmediata y trabado contra las guías | | | | | Art. 288 inc e) Cap Dec. 911/96 |
| 182 | Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros | | | | | Art. 288 inc f) Cap 9 Dec. 911/96 |
| CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 183 | Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso. | | | | | Art. 289 inc a y b) Cap 9 Dec. 911/96 |
| 184 | Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS | | | | | Art. 289 inc d) Cap 9 Dec. 911/96 |
| 185 | Debe tener identificada la carga máxima | | | | | Art 290 Cap.cap. 9 dec. 911/96 |
| 186 | Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos | | | | | Art. 292 Cap 9 dec. 911/96 |
| CABLES METALICOS DE USO GENERAL | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 187 | No tendrán defectos visibles | | | | | Art 293 inc c) Cap 9 Dec 911/96 |
| 188 | Deben ser lubricados periódicamente | | | | | Art 293 inc e) Cap 9 Dec 911/96 |
| CUERDAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 189 | Se deben reemplazar las que presentan desgastes | | | | | Art 295 Cap. 9 Dec 911/96 |
| 190 | Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc. | | | | | Art 296 Cap. 9 Dec 911/96 |
| 191 | No deben emplearse cuando están húmedas | | | | | Art. 298 Cap. 9 Dec 911/96 |
| 192 | Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción | | | | | Art. 301 Cap 9 Dec 911/96 |
| CADENAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 193 | No deben usarse con eslabones deformados | | | | | Art. 302 Cap. 9 Dec 911/96 |
| 194 | Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas | | | | | Art. 305 Cap. 9 Dec 911/96 |
| ESLINGAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 195 | Deben mantenerse limpias y lubricadas | | | | | Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 196 | Deben estar protegidas de cantos vivos | | | | | Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 197 | No deben estar deshilachados | | | | | Art. 319 inc d) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 198 | Debe estar identificada la capacidad de carga | | | | | Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96 |
| SOLDADURA Y CORTE A GAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 199 | Protección de personal de las radiaciones con pantallas | | | | | Art. 341 Cap. 9 Dec 911 |
| REGULADORES | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 200 | Todos los reguladores para oxígeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión | | | | | Art 351 Cap. 9 Dec 911/96 |
| MANGUERAS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 201 | Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas | | | | | Art 355 Cap. 9 Dec. 311/96 |
| COMPRESORES | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 202 | Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles | | | | | Art. 361 Cap. 9 Dec 911/9*6 |
| CILINDROS DE GASES A PRESION | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 203 | Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón | | | | | Art 362 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 204 | Provistos de válvulas con manómetros | | | | | Art 362 inc c) Cap. 9 Dec. 911/96 |
| 205 | Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos | | | | | Art 363 Cap. 9 dec 911/96 |
| 206 | Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas | | | | | Art 364 cap. 9 Dec. 911/96 |
| 207 | Las conexiones a los cilindros deben tener abrazaderas | | | | | Art 366 cap. 9 Dec. 911/96 |
| REGISTROS | | SI* | NO | N/A* | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
| 208 | ¿ El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Res 81/2019 Sistemas de Vigilancia y Control de Sustancias y agentes? | | | | | Art 366 cap. 9 Dec. 911/96 |
| 209 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores? | | | | | |

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

FIRMA DEL RESPONSABLE
DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ACLARACIÓN:
DNI:

MATRICULA:

FIRMA Y PERSONERIA DEL RESPONSABLE
DE LA EMPRESA

ACLARACIÓN:

DNI:
CARGO: TITULAR APODERADO SOCIO OTRO

DELEGADOS GREMIALES

En caso de contar con delegados gremiales, indique el nro. de legajo conforme a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (<http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp>)

| NRO. DE LEGAJO | NOMBRE DEL GREMIO |
|----------------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

REGISTRO DE CONTRATISTAS

En caso de encomendar tareas a contratistas, indicar el Nro. de CUIT y Razón Social del/los mismos.

| CUIT | RAZÓN SOCIAL |
|------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

REGISTRO DE PROFESIONALES

Datos de los profesionales que prestan servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Medicina Laboral y Responsable de los datos del formulario.

| CUIL/CUIT | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO H/M/R | REPRESENTACIÓN | | TÍTULO HABILITANTE | NRO. MATRICULA | ENTIDAD QUE OTORGÓ EL TÍTULO HABILITANTE |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | PROPIO | CONTRATADO | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CARGO: **H** = Profesional de Higiene y Seguridad / **M** = Profesional de Medicina Laboral / **R** = Responsable de los datos del formulario en caso de que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. Y Seg. o Medicina Laboral.

REPRESENTACIÓN: **01** = REPRESENTANTE LEGAL / **02** = PRESIDENTE / **03** =VICEPRESIDENTE / **04** =GERENTE GENERAL / **05** =DIRECTOR GENERAL /

06 =ADMINISTRADOR GENERAL / **99** =OTRO

RESPONSABILIDAD: El que suscribe en el carácter de responsable firmante **DECLARA BAJO JURAMENTO** que los datos consignados en el presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

**FIRMA DEL RESPONSABLE
DE HIGIENE Y SEGURIDAD**

ACLARACIÓN:
DNI:

MATRICULA:

**FIRMA Y PERSONERIA DEL RESPONSABLE
DE LA EMPRESA**

ACLARACIÓN:

DNI:
CARGO: TITULAR APODERADO SOCIO OTRO

Por medio de la presente ponemos a vuestra disposición información sobre disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que resultan de su interés, como así también, para ofrecerle nuestro asesoramiento para cumplir con las regulaciones vigentes en materia Higiene y Seguridad en el Trabajo, evitando posibles multas o sanciones que le pudieran llegar a corresponder.

Se ha establecido en la normativa vigente que, entre otras cosas, los empleadores deberán :

ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN

- Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad.
- Poner a disposición del prestador medico designado por la ART, el personal para la realización de los exámenes médicos periódicos.
- Proveer a sus empleados los elementos y equipos de protección personal.
- Poseer las correspondientes protecciones en las máquinas y herramientas de trabajo.
- Haber capacitado a su personal en riesgos del trabajo dejando registro de la capacitación impartida.
- Cumplir con las condiciones de Higiene y Seguridad que marca la ley.
- Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales, capacitar al personal en normas y procedimientos seguros.

BERKLEY ART tiene el propósito de asesorar a su Empresa sobre disposiciones legales, y de esta forma contribuir a la reducción de accidentes laborales y al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Recuerde que cualquier accidente laboral, aparte de los problemas que causa al accidentado, altera la productividad, la calidad de sus servicios y la rentabilidad de su negocio.

Por este motivo y a fin de contribuir a la prevención de los mismos, ponemos a disposición en nuestro sitio web "www.berkley.com.ar/art" Instructivos de capacitación, asesoramiento en prevención de Riesgos Químicos y Biológicos y también información relativa al uso de elementos de protección personal " para capacitar a su personal y así aumentar sus niveles de seguridad.

BERKLEY ART pone a su disposición a los especialistas del Departamento de Prevención con quienes puede comunicarse de lunes a viernes de 10 a 18 hs, llamando al **0810-333-3031 3031** o por e-mail a: "prevencion@berkley.com.ar". A través de esta línea responderemos cualquier otra inquietud en materia de riesgos laborales.

Por otra parte ponemos en su conocimiento que **BERKLEY ART** brinda a sus clientes capacitación gratuita en el lugar de trabajo. Si Usted desea concertar la capacitación para su personal o renovar la ya recibida, deberá comunicarse con el Departamento de Prevención. En caso de no contactarse con nosotros en los próximos 30 (treinta) días consideraremos "no aceptación" de este ofrecimiento.

EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS

Con la finalidad determinar la necesidad de realizar los exámenes médicos periódicos que establece la Res. SRT 37/10, Ud. tiene la obligación de remitirnos la planilla con la nómina de personal expuesto a Agentes de Riesgo. (Mapa de Riesgo), en un plazo no mayor a los tres meses de la fecha de inicio de vigencia del contrato con Berkley ART. El formulario de mapa de riesgo como sus instructivos correspondientes se encuentra a disposición en nuestro sitio web www.berkley.com.ar/art , o lo puede requerir llamando al 0810-333-3031 3031 o por e-mail a prevencion@berkley.com.ar.

El mencionado formulario de Mapa de Riesgo tiene carácter de Declaración Jurada y por lo tanto, debe ser firmado por un Gerente o Director de la Empresa, salvando además, cualquier tipo de tachaduras o enmiendas y en caso de corresponder por el responsable de Higiene y Seguridad.

Asimismo debe informarnos modificaciones coyunturales a dicha Planilla (inicio o cese de exposición por cambio de puesto de trabajo, altas y bajas laborales, etc.), deben ser comunicados fehacientemente por nota o por una nueva planilla, en forma inmediata.

Al momento de confeccionar el mapa de riesgos debe tener en cuenta los siguientes conceptos:

- Debe presentarse al menos un relevamiento por cada establecimiento declarado por el empleador
- En el listado se debe declarar tanto el personal expuesto a agentes de riesgos como el que no lo está.

Berkley ART está a su disposición para brindarle el asesoramiento necesario en todo lo concerniente al tema, teniendo en cuenta que, de la precisión de la información contenida en la Planilla con nómina de personal expuesto a Agentes de Riesgo, dependerá el éxito en la realización y gestión de los Exámenes Médicos Periódicos al personal expuesto.

Una vez completados los datos requeridos, por favor envíelos, por fax al número (011) 4378-8117 o e-mail a: mapaderiesgo@berkley.com.ar

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

DEBERES Y DERECHOS DE LOS EMPLEADOS

- En caso de accidente dirigirse a su Empleador, ART o su Centro Médico.
- Recibir de la ART, hasta su alta, todas las prestaciones que corresponden.
- Cumplir con la realización de los exámenes médicos en salud.
- Denunciar al Empleador o ART, los accidentes o enfermedades de trabajo.
- Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos.
- Comunicar al Empleador o SRT los riesgos de su lugar de trabajo.
- Participar en actividades de capacitación / formación en salud y seguridad y firmar constancias correspondientes.
- Observar las medidas de protección impartidas en la capacitación.
- Cumplir con las normas legales de prevención y los planes establecidos.
- Usar en forma correcta y segura las sustancias, máquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio con que desarrollen su actividad. Cuidar y observar las señalizaciones de prevención de riesgos.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

- Realizar exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad.
- Notificar a la ART la incorporación de nuevo personal.
- Informar a sus trabajadores la ART a la que están afiliados.
- Solicitar atención médica inmediata ante accidentes o enfermedades laborales.
- Denunciar a la ART los accidentes o enfermedades laborales ocurridos.
- Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
- Permitir el ingreso, en horarios de trabajo, y sin previa notificación, al personal de la ART para actividades de la Ley de Riesgos de Trabajo.
- Informar a la ART todo lo requerido sobre los accidentes o enfermedades.
- Analizar los riesgos de los puestos de trabajo de sus empleados.
- Proveer a sus empleados Elementos de Protección Personal y capacitarlos en prevención de riesgos inherentes a sus puestos.
- Cumplir con los planes de reducción de riesgos y programa de capacitación acordados con la ART.

FIRMA Y PERSONERÍA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ACLARACIÓN:

DNI:

CARGO: TITULAR APODERADO SOCIO OTRO